

## Quality and flexibility make the difference

Since 1948, Dry Products has been on the market with a range of specialties for construction and industry. These products have been constantly improved and expanded over the years. The range today has a solid reputation under the brand name, both for professionals and private individuals.



All products in the Dry Products range meet strict quality standards.

The vast majority is produced in-house using the latest technology. The sophisticated mixing kettles with computer-controlled dosing, the mobile stirring system, the automated filling and labeling, up to and including the professional packaging are part of an efficient system.

A flexible distribution, a fast delivery from our own stock and a good price-quality ratio are important extra advantages. They ensure that you also choose Dry Products.

## Up-to-date research and development

All products of the Dry Products range are developed in our own laboratory. They are the result of thorough scientific research and are only put on the market after the required research and the necessary controls.

## A European product range

The complete range of Dry Products is available through sales points in various countries. The range also meets the needs and requirements of all European countries.

## Qualité et flexibilité font la différence

Depuis 1948 Dry Products produit et commercialise une gamme de spécialités pour le bâtiment et l'industrie. Au fil des années cette dernière a été constamment améliorée et complétée. Aujourd'hui la gamme de produits disponible jouit tant auprès des utilisateurs professionnels que particuliers d'une solide réputation.

Tous les produits de la gamme dry répondent aux normes et exigences de qualité les plus sévères.

La grande majorité est produite dans nos propres installations à l'aide des technologies les plus modernes. Des bacs de mélange équipés de systèmes de dosage sophistiqués gérés par ordinateur, les mélangeurs mobiles, le conditionnement et l'étiquetage automatisés, font partie d'un système de production moderne et efficace.

Une distribution flexible et une livraison rapide depuis nos propres stocks sont des avantages importants. Ceux-ci combinés à un excellent rapport qualité-prix font que pour vous aussi le choix des produits dry s'impose.

## Une recherche et un développement permanent

Tous les produits de la gamme dry sont développés dans notre laboratoire. Ils sont le résultat d'une recherche scientifique approfondie et ne seront commercialisés qu'après avoir passé avec succès tous les essais et contrôles nécessaires.

## Une gamme de produits Européenne

La gamme dry est disponible depuis des points de vente dans divers pays. Elle répond par conséquent aux besoins et exigences de l'ensemble des pays Européens.



## Specialties for construction & industry Spécialités pour le bâtiment et l'industrie



Specialties for construction & industry  
Spécialités pour le bâtiment et l'industrie

**TI SOLUTIONS GROUP NV.**

Luxemburgstraat 9 - 9100 Temse Belgium.  
Tel. +32 (0) 3 226 95 18  
Fax +32 (0) 3 233 91 94

[www.ti-solutions.be](http://www.ti-solutions.be)



## A complete range - Une gamme complète

DESCRIPTION	USAGE - CONSOMMATION
<b>Air-triggers - plasticizers</b>	<b>Entraîneurs d'air-plastifiants</b>
<b>Master-dry</b> Air bubble former for mortar VR (brown) <b>CE</b> <i>Entraîneur d'air pour mortier VR (brun) CE</i>	50 cc/50 kg cement 50 cc/50 kg ciment
<b>Euro-dry</b> Air bubble former for mortar (colorless) <b>CE</b> <i>Entraîneur d'air pour mortier (incolore) CE</i>	100 cc/50 kg cement 100 cc/50 kg ciment
<b>Euro-dry</b> Air bubble former for mortar (brown) <i>Entraîneur d'air pour mortier (brun)</i>	100 cc/50 kg cement 100 cc/50 kg ciment
<b>Euro-dry (extra)</b> Powerfull air bubble former for mortar (colorless) <i>Entraîneur d'air puissant pour mortier (incolore)</i>	25 cc/50 kg cement 25 cc/50 kg ciment
<b>Euro-dry (extra)</b> Powerfull air bubble former for mortar VR (brown) <i>Entraîneur d'air puissant pour mortier VR (brun)</i>	25 cc/50 kg cement 25 cc/50 kg ciment
<b>Waterproofing products</b>	<b>Produits d'étanchéité</b>
<b>dry +</b> Super sealant for mortar and concrete <b>CE</b> <i>Super produit d'étanchéité pour mortier et béton CE</i>	5 to 20% of the cement weight 5 à 20% du poids du ciment
<b>Super-dry</b> Super adhesive and waterproofing agent for mortar and concrete <i>Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton</i>	5 to 20% of the cement weight 5 à 20% du poids du ciment
<b>Speed-dry</b> Waterproof fast cement <i>Ciment d'étanchéité à prise rapide</i>	depending on usage en fonction de l'application
<b>Multicret DS 2000</b> Ready-to-use waterproofing mortar <i>Mortier étanche prêt à l'emploi</i>	2 layers of 1 to 6 kg / m <sup>2</sup> / layer 2 couches de 1 à 6 kg/m <sup>2</sup> /couche
<b>Antifreeze for mortar and concrete</b>	<b>Antigel pour mortier et béton</b>
<b>Frigi-dry</b> Antifreeze and binding accelerator for concrete and mortar <i>Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier</i>	1 to 4% of the cement weight 1 à 4 % du poids du mortier
<b>Sealing and protection products</b>	<b>Produits d'étanchéité et de protection</b>
<b>Black-dry</b> Protection coating for foundation <i>Revêtement de protection pour fondation</i>	2 layers of 0.3 to 0.4 L / m <sup>2</sup> / layer 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m <sup>2</sup> couche
<b>Hydrofuge for concrete and masonry works</b>	<b>Hydrofuges pour bétons et maçonneries</b>
<b>dry-fill</b> Colorless impregnation agent based on oligomeric siloxane resins <i>Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère</i>	0,3 à 1 L/m <sup>2</sup> 0,3 à 1 L/m <sup>2</sup>
<b>dry-fill Type S</b> colorless impregnation agent based on oligomeric siloxane resins WTCB test report nr. <b>HD-340/133-123</b> <i>Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère</i> <i>Rapport d'essais CSTC nr. HD-340/133-123</i>	0,3 à 1 L/m <sup>2</sup> 0,3 à 1 L/m <sup>2</sup>
<b>dry-fill WB</b> Water-based impregnation agent based on Oligomeric siloxanes <i>Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère</i>	0,3 à 1 L/m <sup>2</sup> 0,3 à 1 L/m <sup>2</sup>
<b>dry-fill Cremé N</b> Impregnating agent for brick and facing brick <i>Produit imprégnant pour briques de façade et briques</i>	100 - 200 gr/m <sup>2</sup> 100 - 200 gr/m <sup>2</sup>
<b>dry-fill Cremé C</b> Impregnating agent for brick <i>Produit imprégnant pour béton</i>	100 - 200 gr/m <sup>2</sup> 100 - 200 gr/m <sup>2</sup>
<b>Jet-dry</b> Color and odorless impregnation agent for injection based on Oligomeric siloxanes <i>Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère</i>	2,5 L/running meter 2,5/mètre courant
<b>Jet-dry gel</b> Gel-shaped moisture-resistant product in the mass, a system for the drying of walls by injection WTCB test result nr. <b>DE 622 X 891/EXT N. - REN.</b> <i>Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l'humidité/assécher les murs.</i> <i>Rapport d'essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN</i>	depending on usage en fonction de l'application

DESCRIPTION	USAGE - CONSOMMATION
<b>Cleaning Products</b>	<b>Produits de nettoyage</b>
<b>GreenAway</b> Removing agent for green stop - Admission number: <b>4409B</b> <i>Produit pour l'élimination de dépôts verdâtres - Numéro d'enregistrement: 4409B</i>	
<b>Muro-dry</b> Facade cleaner without hydrofluoric acid <i>Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique</i>	0,2 à 0,4 L/m <sup>2</sup> 0,2 à 0,4 L/m <sup>2</sup>
<b>Xarol</b> Cement scum remover for tiles <i>Produit pour l'élimination de voile de ciment sur carrelage</i>	Depending on the pollution en fonction de l'encrassement
<b>Record-dry</b> Cement & saltpeter remover <i>Produit pour l'élimination de ciment et salpêtre</i>	Depending on the pollution en fonction de l'encrassement
<b>Vora-dry</b> Mortar & concrete remover <i>Produit pour l'élimination de mortier et béton</i>	Depending on the pollution en fonction de l'encrassement
<b>C&amp;T</b> Car and truck cleaner <i>Produit nettoyant pour voitures et camions</i>	
<b>dry-cleaner</b> Cleaning product for fats & oil <i>Produit pour l'élimination de graisses et huiles</i>	
<b>CLEANEST</b> Powerful degreaser for all materials <i>Dégraissant puissant pour tous matériaux</i>	
<b>ALL CLEANER</b>  Super powerful biodegradable cleaner and degreaser for the professional <i>Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels</i>	
<b>DECAP gel</b>  Super powerful Bio stripper <i>Décapant bio super puissant</i>	1 liter for 1-3m <sup>2</sup> 1 litre pour 1-3m <sup>2</sup>
<b>Graffi-dry</b> Graffiti remover <i>Produit pour l'élimination de graffiti</i>	0,4 à 1 L/m <sup>2</sup> 0,4 à 1 L/m <sup>2</sup>
<b>Pigments</b>	<b>Pigments</b>
<b>Color-dry</b> Color pigments for concrete and hydraulic mortar (colors: red, black, brown, yellow, blue, white and green) <i>Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert)</i>	1 to 6% of cement weight 1 à 6 % du poids du mortier
<b>Curing compound</b>	<b>Anti-évaporants</b>
<b>Cover-dry</b> Anti-evaporation agent for concrete and cement surfaces (color: transparent) <i>Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent)</i>	+/- 0,150 L/m <sup>2</sup> +/- 0,150 L/m <sup>2</sup>
<b>Cover-dry WB</b> Anti-evaporation agent for concrete and cement surfaces (color: white) <i>Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc)</i>	+/- 0,150 L/m <sup>2</sup> +/- 0,150 L/m <sup>2</sup>
<b>Desiccants</b>	<b>Huiles de démoulage</b>
<b>Univers-plus</b> Universal removal oil for applications on water-resistant plywood and metal formwork in very humid weather conditions <i>Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide</i>	30 cc/m <sup>3</sup> 30 cc/m <sup>2</sup>
<b>Univers-Bio</b>  Biodegradable release oil <i>Huile de démoulage biodégradable</i>	30 cc/m <sup>2</sup> 30 cc/m <sup>2</sup>

DESCRIPTION	USAGE - CONSOMMATION
<b>Anti-adhesive for concrete &amp; asphalt</b>	<b>Agents anti-adhésifs pour béton et asphalt</b>
<b>UNIVERS-P60</b>  Effective product for protection of concrete mixing plants (biodegradable) <i>Produit efficace pour la protection d'installations qui mélangent le béton (biodégradable)</i>	
<b>Repair mortar</b>	<b>Mortier pour réparation</b>
<b>Multicret Mono+</b> For repair of concrete (normal, fine & extra fine) <i>Mortier de restructuration du béton (normal, fin &amp; extra fin)</i>	1,9 kg/m <sup>2</sup> per layer thickness 1,9 kg/m <sup>2</sup> par couche
<b>Ardex Arducret B10</b> Concrete repair mortar extra fine <i>Mortier extra fin de réparation pour le béton</i>	1,2 kg/m <sup>2</sup> per mm 1,2 kg/m <sup>2</sup> par mm
<b>Ardex Arducret B12</b> Concrete repair mortar <i>Mortier de réparation pour le béton</i>	1,2 kg/m <sup>2</sup> per mm 1,2 kg/m <sup>2</sup> par mm
<b>Barbotec AC</b> Protected bonding layer for concrete reinforcement <i>Enduit de protection pour armatures de béton</i>	1 à 1,5 kg/m <sup>2</sup> on concrete 1 à 1,5 kg/m <sup>2</sup> sur béton
<b>Barbotec RB</b> Cement slurry for connecting fresh with existing concrete <i>Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l'ancien</i>	1 à 1,5 kg/m <sup>2</sup> on concrete 1 à 1,5 kg/m <sup>2</sup> sur béton
<b>Shrink-free pouring and underlaying mortars</b>	<b>Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait</b>
<b>Groutex 6</b> Shrink-free cast mortar (available in 6 grain sizes from 0.1 to 16 mm) <i>Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm)</i>	1.6 to 2.9 kg / dm <sup>3</sup> volume to be poured 1,6 à 2,9 kg/dm <sup>3</sup> du volume à couler
<b>Groutex Montage</b> Low shrink mortar <i>Coulis de calage et de scellement à retrait compensé</i>	1,95 kg/dm <sup>3</sup> to pour volume 1,95 kg/dm <sup>3</sup> du volume à couler
<b>Groutex PAC</b> Shrink-free underlay mortar <i>Mortier de bourage sans retrait</i>	2 kg/dm <sup>3</sup> to pour volume 2 kg/dm <sup>3</sup> du volume à couler
<b>Products for plasterers</b>	<b>Produits pour plafonneurs</b>
<b>Cryl-dry</b> Sprayable product for adhesion on non-absorbent or weakly absorbent concrete substrates <i>Produit favorisant l'adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser</i>	100-150 ml/m <sup>2</sup> 100-150 ml/m <sup>2</sup>
<b>Stone-Fix</b> Colorless sprayable deep-primer for baked stones <i>Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite</i>	1 liter product for 9 liter water 1 litre produit sur 9 litre d'eau
<b>Iso-Fix</b> Primer and primer for aerated concrete and building materials with large pore structures. <i>Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse.</i>	1 liter product for 8 liter water 1 litre produit sur 8 litre d'eau
<b>Rust-dry</b> Anti-corrosive product for metals <i>Produit anti-corrosif pour métaux</i>	
<b>SaltAway</b> Remover of salt efflorescence <i>Produit éliminateur de salpêtre</i>	
<b>Maskingtape PVC Orange</b> High-quality stone strip for the professional market <i>Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels</i>	

